

CLIMAFLEX®

naturefoam

MATERIEL	CLIMAFLEX® naturefoam est un matériau isolant flexible en polyéthylène extrudé à cellules fermées, contenant une part de matières premières recyclées.
LONGUEUR	2 m
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)	0,036 W/mK à 0 °C 0,040 W/mK à 40 °C 0,043 W/mK à 60 °C 0,045 W/mK à 70 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	0 °C à +100 °C
COMPORTEMENT AU FEU	B_Ls1d0 (épaisseur 5 + 9 + 13 mm) C_Ls1d0 (épaisseur 20 + 25 mm) Euroclasse E (type 76 x 20 + 89 x 20)
CHAMP D'APPLICATION	Chauffage et sanitaire

AVANTAGES

- Isolation thermique professionnelle pour une importante économie d'énergie
- Bilan CO_2 nettement amélioré grâce à l'utilisation de matières premières recyclées
- Amélioration de l'efficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Excellent comportement au feu

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com

LRQA CERTIFIED ISO 9001 • ISO 14001


Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc-insulation.com

nmc

GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX® | naturefoam




	Cuivre CU		Acier FE			Synthétic MSV & PEX			
Type	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm	inch	Ø externe mm	A mm	B mm	m/carton m
12/15 x 5	10	12/15	8	13,5	1/4	-	15	5	240
18 x 5	15	18	10	17,2	3/8	16	18	5	200
22 x 5	20	22	15	21,3	1/2	20	22	5	160
28 x 5	25	28	20	26,9	3/4	25	28	5	120
35 x 5	32	35	25	33,7	1	32	35	5	180
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	380
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	330
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
60 x 9	-	-	50	60,3	2	-	60	9	66
76 x 9	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	9	48
89 x 9	80	88,9	80	88,9	3	-	89	9	40
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	256
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	220
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	180
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	140
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	120
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	90
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	66
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'usager. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprés de la société ou de ses représentants.
02/2025 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten · www.nmc - insulation.com

nmc

GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX® | naturefoam



	Cuivre CU		Acier FE			Synthétic MSV & PEX			
Type	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm	inch	Ø externe mm	A mm	B mm	m/carton m
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	30
102 x 13	-	-	-	101,6	3 1/2	-	102	13	24
114 x 13	100	114	100	114,3	4	-	114	13	22
12/15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	20	134
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	20	126
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	108
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	96
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	70
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	60
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	20	48
54 x 20	50	54	-	54	-	50	54	20	48
60 x 20	-	-	50	60,3	2	-	60	20	40
76 x 20*	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	20	26
12/15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	25	90
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	18	25	90
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	70
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	66
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	56
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	48
48 x 25	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	25	40

* Disponible en standard avec euroclass E

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'usager. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprés de la société ou de ses représentants.
02/2025 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten · www.nmc - insulation.com