PRESTATIEVERKLARING

N° INSEU0030.b

1) Unieke identificatiecode van het producttype: **PAVAFLEX CONFORT**

2) Beoogd(e) gebruik(en): **Producten voor thermische isolatie van gebouwen**

3) Fabrikant: **PAVAFRANCE - Route Jean-Charles Pellerin - FR-88190 Golbey**

4) Geautoriseerd vertegenwoordiger: **---**

5) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **3**

6) Geharmoniseerde norm: **EN 13171:2012+A1:2015**

Aangemelde instantie(s): **'0071 ; 0432 ; 0672**

7) Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken [f]		Test norm	Prestaties 40-240 mm	Geharmoniseerde norm
Thermische weerstand	Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12667	**0,038 W/(m.K)**	EN 13171:2012+A1:2015
	Dikte tolerantie	EN 823	**T3**	
Brandgedrag	Brandgedrag	EN 13501-1	**E**	
Stabiliteit van het brandgedrag bij blootstelling aan warmte, verwering, veroudering/degradatie	Stabiliteitskenmerken [a]	EN 13501-1	**(a)**	
Stabiliteit van de thermische weerstand bij blootstelling aan warmte, verwering, veroudering/degradatie	Thermische weerstand, warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12667	**(b)**	
	Kenmerken met betrekking tot duurzaamheid [c]	---	**(c)**	
	Dimensionele stabiliteit	EN 1604	**NPD**	
Drukvastheid	Druksterkte	EN 826	**NPD**	
	Puntbelasting	EN 12430	**NPD**	
Trek/buigsterkte	Trekweerstand loodrecht op de zijden [d]	EN 1607	**NPD**	
	Treksterkte parallel op het vlak [d]	EN 1608	**NPD**	
Stabiliteit van de druksterkte bij blootstelling aan veroudering/degradatie	Kruipdruksterkte	EN 1606	**NPD**	
Waterdoorlaatbaarheid	Waterabsorptie	EN ISO 29767	**NPD**	
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdampdiffusieweerstand	EN 12086	**MU2**	
Geluidsabsorptie (voor vloeren)	Dynamische stijfheid	EN 29052-1	**NPD**	
	Dikte	EN 12431	**NPD**	
	Samendrukbaarheid	EN 1991-1-1	**NPD**	
	Luchtdoorstromingsweerstand	EN 29053	**AFr5**	
Akoestische absorptie index	Akoestische absorptie	EN ISO 354	**NPD**	
Directe luchtgeluidsisolatie-index	Luchtdoorstromingsweerstand	EN 29053	**AFr5**	
Vrijgave gevaarlijke stoffen in het binnenklimaat	Vrijgave gevaarlijke stoffen	---	**NPD**	
Gloeibrandgedrag	Gloeiprestatie [e]	---	**NPD**	

NPD = geen prestatie vastgesteld

(a) Geen verandering van brandgedrag voor WF-producten.

(b) De warmtegeleiding van WF-producten verandert niet met de tijd, de ervaring heeft geleerd dat de vezelstructuur stabiel is en de porositeit bevat geen andere gassen dan atmosferische lucht.

(c) Alleen voor dikte van de dimensionele stabiliteit.

(d) Dit kenmerk heeft ook betrekking op hantering en installatie.

(e) Europese testmethodes zijn in ontwikkeling.

(f) Ook van toepassingn en geldig voor meerdere lagen

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Jonathan HARTMANN, Voorzitter van de PAVAFRANCE SAS-vereniging**

te: **Golbey**

op: **21.11.2025**

P.O B.MARCHAL

INSEU0030.b /NL

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 50 000 000 € • SIREN 314 527 557 RCS STRASBOURG • VAT FR 51 314 527 557
SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE : 15 RUE DE SAINT-NAZAIRE • CS 60121 • 67025 STRASBOURG CEDEX • TÉL. 03 88 79 84 00